



Specificaties Philips LED Straatverlichting CitySoul Gen2 Mini BPP530 46.5W 5100lm 50D - 830 Warm Wit | IP66 - Dali  
Dimbaar  
[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 237369                               |
| EAN                        | 8718699878658                        |
| Merk                       | Philips                              |
| Fabrikantnaam              | BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 100000                               |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 46.5                        |
| Vervangt (Watt)              | 125                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5100                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                         |
| Gradenbundel (graden)        | 50                          |
| Powerfactor                  | >0.95                       |
| Type product                 | LED Straatverlichting       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 87865800                            |
| Montage                  | Paaltop                             |
| Armatuur Aansluiting     | Schroef (Schroefaansluiting)        |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | BPP530                              |

## Afmetingen

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 165 |
|-------------|-----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

