



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro Pronox V3.0 30W 4070lm - 840 Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 240371                                                                                             |
| EAN                        | 8719157021708                                                                                      |
| Merk                       | Noxion                                                                                             |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 DALI 30W 4000K 4070lm 30x120cm UGR <19   Cool White - Replaces 2x36W |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                             |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                                              |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                                          |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Watt                   | 30                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4070                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 136                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Druk Terminal          |
| Afwerking Reflector          | Mat                    |
| Inclusief Driver             | Ja                     |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 300      |
| Hoogte (mm)           | 42       |

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

